

LINDY Extender HDMI 4K60 & IR Cat.6 50m avec PoC & Loop Out



Codes produits :

Référence 38205L

EAN13 : 4002888382052

CUP : -

Galerie de produits :



Description brève du produit :

Lindy Extender HDMI 4K60 & IR Cat.6 50m avec PoC & Loop Out, 3840 x 2160 pixels, Émetteur et récepteur AV, 50 m, Avec fil, Noir, HDCP

Description du produit :

- Étend les signaux HDMI® 18G 4K sur des distances de 50m avec un câble réseau standard
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4:4 8bit, avec support HDR
- Une sortie HDMI® en boucle crée une zone de visualisation supplémentaire avec un affichage local.
- Fonctionnalité PoC (Power over Cable) pour l'alimentation à partir d'une seule alimentation électrique
- Garantie 2 ans

L'extender HDMI® 4K60 & IR Cat.6 avec PoC de LINDY est une solution efficace et fiable pour étendre les signaux HDMI® 4K de haute qualité sur des distances allant jusqu'à 50m (164.04ft) avec un câble réseau Cat.5e/6 standard. La prise en charge de la

spécification 2.0 18G permet la transmission de résolutions 4K Ultra HD très détaillées. Grâce à la prise en charge de la gamme High-Dynamic Range, le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes de noir et blanc plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large, parfait pour une véritable expérience home cinéma ou un affichage numérique attrayant dans les magasins.

La conformité HDCP 2.2 permet de visionner du contenu vidéo 4K provenant de sources protégées contre la copie telles que les films Blu-Ray, les lecteurs multimédias et les services de streaming sans problème de compatibilité. La prise en charge des formats audio sans perte, notamment DolbyTrueHD et DTS-HD, ajoute un son multicanal puissant au contenu vidéo, offrant ainsi une expérience améliorée et un sens du réalisme au spectateur.

L'extender dispose d'une sortie en boucle HDMI® sur l'émetteur qui permet une visualisation simultanée à l'aide d'affichages locaux et distants. Cette polyvalence offre une solution adaptée à divers scénarios tels que les systèmes de présentation éducatifs, le home cinéma, les systèmes de divertissement ou les salons professionnels. Le dip switch EDID intégré permet à l'utilisateur de contrôler quel EDID est prélevé sur l'un ou l'autre écran, ce qui simplifie l'installation et la configuration et assure une compatibilité maximale avec les écrans et projecteurs HDMI®. PoC permet à la fois l'alimentation et les signaux de données sur un câble Cat.6 dans une configuration point à point, ce qui ajoute de la flexibilité puisqu'une seule alimentation est nécessaire pour les unités d'émission et de réception. Idéal lorsque les prises de courant sont limitées.

Doté de la fonction IR Pass-through, l'équipement source peut être contrôlé de façon transparente à partir de l'affichage à distance de l'installation à l'aide de télécommandes infrarouges compatibles. L'utilisateur dispose ainsi d'un contrôle simple et complet.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Lindy Extender HDMI 4K60 & IR Cat.6 50m avec PoC & Loop Out. Type: Émetteur et récepteur AV, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Types de câbles soutenus: Cat5e, Cat6. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: Micro-USB. Tension de fonctionnement: 24 V, Courant d'entrée: 1 A. Dimensions du récepteur (L x P x H): 70 x 15 x 97 mm, Poids du récepteur: 151 g, Dimensions du transmetteur (L x P x H): 70 x 15 x 97 mm. Largeur du colis: 220 mm, Profondeur du colis: 70 mm, Hauteur du colis: 130 mm