

LINDY Extender KVM Cat.6 DVI-D, USB 2.0, Audio & RS232, 140m



Codes produits :

Référence 39245L

EAN13 : 4002888392457

CUP : -

Galerie de produits :



Description brève du produit :

Lindy Extender KVM Cat.6 DVI-D, USB 2.0, Audio & RS232, 140m, Émetteur et récepteur, Avec fil, 140 m, Cat6, 60 Hz, Noir

Description du produit :

- Etend les signaux DVI-D, USB 2.0, Audio et RS-232 jusqu'à 140m en utilisant un câble réseau Cat.6
- Prend en charge les résolutions DVI Single Link jusqu'à 1920x1200
- 4 ports USB 2.0 Type A pour connecter le clavier, la souris et les périphériques de stockage de masse.
- Installation facile et intuitive - aucun logiciel requis
- Garantie 2 ans

L'extendeur KVM Cat.6 DVI-D Single Link, USB, Audio & RS-232 de Lindy permet aux utilisateurs de contrôler un dispositif source tel qu'un PC à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran jusqu'à 140m en utilisant un câble RJ45 Cat.6. Il prend en charge les résolutions Single Link jusqu'à 1920x1200 et les signaux HDMI, y compris Full HD 1080p, 3D et HDCP 1.4. Idéal pour les applications KVM, l'extendeur se compose d'un

émetteur et d'un récepteur. L'émetteur doit être connecté à une source telle qu'un PC ou un commutateur KVM, tandis que la console avec écran, clavier et souris se connecte au récepteur. Il est également possible de connecter des périphériques USB 2.0 supplémentaires tels que des mémoires flash et des disques durs (les webcams ne sont pas prises en charge).

La fonction EDID intégrée à l'extendeur garantit une compatibilité maximale avec l'écran ou le vidéoprojecteur au niveau du récepteur ou même du port DVI de sortie en boucle sur l'émetteur, tandis que les entrées et sorties audio analogiques de 3.5 mm permettent aux utilisateurs de connecter des haut-parleurs, des microphones et une interface d'entrée de ligne.

Les connexions RS-232 permettent également l'intégration dans des systèmes de contrôle préinstallés.

Cet extendeur permet une installation plug & play simple, sans pilote ou logiciel, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs. En plus de l'application point à point, il peut être utilisé également via un réseau gigabit, un sélecteur rotatif sur les deux unités permet de coupler les émetteurs aux récepteurs.

Remarque: pour atteindre des distances supérieures à 140 m, il est possible d'ajouter un switch de réseau gigabit ou le répéteur 42709 entre l'émetteur et le récepteur (avec le 42709, la longueur totale prise en charge est de 280 m).

Lindy Extender KVM Cat.6 DVI-D, USB 2.0, Audio & RS232, 140m. Type: Émetteur et récepteur, Technologie de connectivité: Avec fil, Distance de transfert maximale: 140 m. Type de port vidéo de l'émetteur: DVI-I. Type de port vidéo local du récepteur: DVI-I. Type de port USB: USB Type-A/USB Type-B. Largeur du transmetteur: 12,5 cm, Profondeur du transmetteur: 14 cm, Hauteur du transmetteur: 3 cm