

LINDY Extender Cat.6

Audio Numérique

TosLink (optique) & Coaxial, 150m



Codes produits :

Référence 70456L

EAN13 : 4002888704564

CUP : -

Galerie de produits :



Description brève du produit :

Lindy Extender Cat.6 Audio Numérique TosLink (optique) & Coaxial, 150m, Émetteur et récepteur AV, 150 m, Avec fil, Noir

Description du produit :

Etend les signaux audio numérique TosLink (optique) et coaxial jusqu'à 150m sur du câble réseau

Prise en charge des formats audio stéréo et multicanaux, y compris Dolby Digital et DTS

Prise en charge PoC (Power over Cat Cable) pour l'alimentation du récepteur via l'émetteur

Sortie audio simultanée

Garantie 2 ans

L'Extender Cat.6 Audio Numérique TosLink (optique) & Coaxial, 150m de LINDY est une solution de haute qualité pour étendre les signaux audio numériques sur de longues distances, en utilisant un câble réseau standard. Grâce à ses entrées et sorties TosLink (optiques) et coaxiales, cet extenseur peut être facilement utilisé avec une large gamme de sources AV, notamment des téléviseurs et des amplificateurs, avec des haut-parleurs ou des barres de son situés du côté du récepteur. L'audio connecté peut être émis simultanément afin de fournir une fonctionnalité de séparation à partir d'une seule entrée, ce qui est idéal pour les petites installations de diffusion audio dans les stations de métro, les dépôts de bus ou les établissements médicaux. Cela permet également de convertir simplement les signaux TosLink et coaxiaux en leur sortie opposée.

Prenant en charge l'extension audio stéréo et multicanal, cette extension permettra d'obtenir un son Surround tridimensionnel impressionnant pour compléter les films et les jeux lorsqu'il est connecté à l'appareil source audio, ainsi qu'un son cristallin à partir de l'audio généré par l'utilisateur. L'utilisateur dispose ainsi d'une excellente solution point à point, idéale pour une utilisation dans des salles de cinéma résidentielles immersives ou pour créer une expérience commerciale plus attrayante.

La fonctionnalité PoC (Power over Cable), qui consiste à fournir l'alimentation et les signaux de données par un câble Cat.6 sur une connexion point à point entre l'émetteur et le récepteur, apporte également une flexibilité supplémentaire car une seule alimentation est nécessaire au niveau de l'émetteur, ce qui est idéal lorsque les prises de courant sont limitées au niveau du récepteur de l'installation.

Veuillez noter que la sortie simultanée n'est possible que lorsque des fréquences d'échantillonnage identiques de 96KHz sont utilisées.

Lindy Extender Cat.6 Audio Numérique TosLink (optique) & Coaxial, 150m. Type: Émetteur et récepteur AV, Types de câbles soutenus: Cat5e, Cat6, Distance de transfert maximale: 150 m. Technologie de connectivité: Avec fil, Type d'entrée audio-optique numérique: Toslink. Tension de fonctionnement (émetteur): 12 V, Actuel: 1,25 A. Dimensions du récepteur (L x P x H): 65,9 x 26,9 x 53,1 mm, Poids du récepteur: 168 g, Dimensions du transmetteur (L x P x H): 65,9 x 26,9 x 53,1 mm. Largeur du colis: 190 mm, Profondeur du colis: 60 mm, Hauteur du colis: 145 mm