

LINDY Extender KVM sur IP - Récepteur




Codes produits :

Référence 38265L

EAN13 : 4002888382656

CUP : -

Galerie de produits :



Description brève du produit :

Lindy Extender KVM sur IP - Récepteur, 3840 x 2160 pixels, Récepteur AV, 150 m, Avec fil, Noir, HDCP

Description du produit :

- Étend les signaux HDMI® 4K30, USB HID et IR sur un réseau IP
- Prend en charge les installations point à point et multipoint jusqu'à 150m (393ft)
- Compatible HDMI 1.4 et HDCP 1.4
- Nécessite un réseau compatible Gigabit Ethernet (1000BaseT) pour une installation multipoint
- Garantie 2 ans

Le système Extender KVM sur IP de LINDY permet aux utilisateurs de contrôler un périphérique source tel qu'un PC ou un enregistreur vidéo via un réseau IP standard. Ce récepteur doit être connecté à un émetteur (No. 38264 - non inclus) pour créer un système de contrôle point à point standard, avec une distance maximale de 150m (492.12ft). Il est également possible de mettre en place un système de contrôle distribué (configuration un vers plusieurs) qui permet à un seul appareil connecté à une unité émettrice (n° 38264 - non inclus) d'être contrôlé par plusieurs consoles connectées chacune à ce récepteur via un commutateur Ethernet dédié ou par un VPN.

Ce système d'extension comprend un système de répétition IR (25 à 56 kHz) pratique pour permettre l'utilisation dédiée d'une télécommande côté console. Il s'agit d'une solution typique pour la gestion des systèmes de sécurité (gestion des PVR ou des salles de contrôle), ou l'administration de serveurs à distance (commande à distance des commutateurs KVM) ainsi que l'extension de signaux AV sur IP pour la surveillance distribuée des installations industrielles.

Lindy Extender KVM sur IP - Récepteur. Type: Récepteur AV, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Types de câbles soutenus: Cat5e, Cat6. Technologie de connectivité: Avec fil. Courant d'entrée: 2 A, Tension de fonctionnement (récepteur): 5 V. Largeur: 124 mm, Profondeur: 85 mm, Hauteur: 24 mm. Largeur du colis: 220 mm, Profondeur du colis: 170 mm, Hauteur du colis: 60 mm