

# LINDY Kit Extender KVM HDBaseT Cat.6 HDMI Dual Head USB, IR & RS232, 100m



Prix du produit :

**1 329,16 €**

Codes produits :

Référence 39374L

EAN13 : 4002888393744

CUP : -

Galerie de produits :



## Description brève du produit :

Lindy Kit Extender KVM HDBaseT Cat.6 HDMI Dual Head USB, IR & RS232, 100m, Émetteur et récepteur, Avec fil, 100 m, Cat6, 1920 x 1080 pixels, Noir

## Description du produit :

- Contrôle un PC haute performance à distance avec deux écrans, les signaux USB, de contrôle série et IR bidirectionnel
- Prolonge deux signaux HDMI® 1920x1080@60Hz jusqu'à 100m (328.08ft) en utilisant la technologie HDBaseT 2.0 à l'aide d'un seul câble Cat.6
- Le bypass audio numérique et analogique permet de connecter des amplificateurs, des haut-parleurs et des microphones
- Compatible avec divers dispositifs USB, notamment les imprimantes, les dispositifs de stockage et les dispositifs d'interface humaine (HID) tels que les souris et les claviers
- Garantie 2 ans

L'Extender KVM Cat.6 Dual Head HDMI®, USB & RS-232 100m est une solution

puissante et polyvalente pour étendre et contrôler une station de travail double écran jusqu'à des distances de 100m sur un seul câble Cat.6 en utilisant la technologie HDBaseT. Son utilisation de la spécification HDBaseT 2.0 permet la transmission de l'audio, de la vidéo et de diverses méthodes de contrôle avec une seule connexion entre les unités émettrices et réceptrices.

L'utilisation de deux écrans HDMI® à des résolutions allant jusqu'à 1920x1080@60Hz et de ports USB HID localisés à distance permet de créer une console de productivité très efficace. Les utilisateurs peuvent ainsi utiliser un PC haute performance disposé dans un endroit dissimulé, pour répondre aux exigences des bureaux modernes, car plusieurs applications peuvent être ouvertes et le partage des données peut être simultané.

Il est possible de faire passer jusqu'à 7.1 canaux numériques et stéréo analogiques de la source vers des amplificateurs, des haut-parleurs et des écouteurs autonomes pour garantir que toute information ou donnée audible pertinente est comprise par l'utilisateur.

Les signaux IR et série bidirectionnels s'ajoutent à la gamme complète de méthodes de contrôle de cette extension. Les dispositifs source et d'affichage peuvent être contrôlés à chaque point d'une configuration à l'aide d'une télécommande IR, tandis que les dispositifs d'entrée et de contrôle série peuvent être utilisés sur la console à distance.

Dans les applications qui dépendent fortement du temps de fonctionnement des appareils sources, comme les environnements médicaux ou dans le domaine de la fabrication industrielle, l'extender KVM Lindy 100m Cat.6 Dual Head peut être utilisé pour garantir que les PC ou les serveurs peuvent être verrouillés dans un endroit sûr afin d'empêcher tout accès non autorisé ou toute altération des équipements et de les protéger contre les pannes de courant majeures, les incendies ou les fuites d'eau. Grâce à sa connexion HDBaseT fiable, les utilisateurs peuvent être sûrs que le contrôle du dispositif source sera toujours maintenu, même dans les environnements les plus exigeants.

Lindy Kit Extender KVM HDBaseT Cat.6 HDMI Dual Head USB, IR & RS232, 100m.  
Type: Émetteur et récepteur, Technologie de connectivité: Avec fil, Distance de transfert maximale: 100 m. Type de port vidéo de l'émetteur: HDMI, Type de clavier/port souris local de l'émetteur: USB. Type de port vidéo local du récepteur: HDMI, Type de port de souris/clavier local du récepteur: USB. Type de port USB: USB Type-A