

LINDY Extender 4 ports USB 2.0 Cat.6, 50m



Codes produits :

Référence 42681L

EAN13 : 4002888426817

CUP : -

Galerie de produits :



Description brève du produit :

Lindy Extender 4 ports USB 2.0 Cat.6, 50m, Émetteur et récepteur réseau, 50 m, 480 Mbit/s, Cat5, Cat5e, Cat6, NS1021, Bronze phosphoreux

Description du produit :

- Étend 4 ports USB 2.0 jusqu'à 50 m à l'aide d'un câble réseau CAT. 5e / 6 à faible coût (non fourni)
- L' alimentation sur Cat.5 / 6 ne requière qu' un seul bloc d' alimentation connecté à l' émetteur
- Prise en charge USB 2.0 High Speed et USB 1.1 Full Speed / Low Speed
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

L' Extender 4 ports USB 2.0 Cat.6 50m de LINDY peut être utilisé pour augmenter la distance entre quatre périphériques USB et l' ordinateur hôte jusqu' à 50 m. Un câble réseau Cat. 5e / 6 standard et à faible coût (non fourni) sert à relier la connexion entre l' émetteur et le récepteur. Pour un maximum de performance et de compatibilité, nous recommandons l' utilisation de câble patch monobrin.

L' extendeur est doté de la technologie Power over Cat., qui ne nécessite qu' un seul

bloc d'alimentation connecté à l'émetteur. Cette fonction pratique permet au récepteur et aux appareils connectés d' être localisés plus librement, aucune alimentation électrique supplémentaire n' est nécessaire. Avec son boîtier métallique robuste et ses supports de montage intégrés, cette extension est la solution idéale pour les environnements industriels.

Remarque : ce produit contient 1 hub USB 2.0, ce qui doit être pris en compte si le produit est déployé dans une installation plus importante en connexion avec d'autres appareils.

Lindy Extender 4 ports USB 2.0 Cat.6, 50m. Type: Émetteur et récepteur réseau, Distance de transfert maximale: 50 m, Taux de transfert de données: 480 Mbit/s. Matériau de contact: Bronze phosphoreux, Contacts du connecteur de placage: Or, Matériel de connexion: Or. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal, Certification: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH. Tension de sortie: 24 V, Courant de sortie: 0,5 A, Note de puissance: 3.5/1.35mm DC. Poids: 415 g, Largeur du transmetteur: 6 cm, Profondeur du transmetteur: 6,7 cm