

LINDY Extender SDVoE HDMI 4K60 & USB - Transmission AV sur IP



Prix du produit :

1 883,29 €

Codes produits :

Référence 38365L

EAN13 : 4002888383653

CUP : -

Galerie de produits :



Description brève du produit :

Lindy Extender SDVoE HDMI 4K60 & USB - Transmission AV sur IP, 3840 x 2160 pixels, Émetteur AV, 100 m, Avec fil, Noir, HDCP

Description du produit :

- Prend en charge les résolutions non compressées jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 avec HDR10 et sans latence
- Mode encodeur ou décodeur (transceiver)
- Détection automatique du type de connexion, fibre optique ou cuivre
- Prise en charge des configurations PoE et Multicast, mur vidéo et Multiview
- Garantie 2 ans

SDVoE est une norme mondialement reconnue pour la distribution de haute qualité de contenu audiovisuel avec d'autres fonctions, y compris le contrôle, le matricage, la fonction mur vidéo et la vue multiple sur de plus longues distances via un réseau 10G sans compression ni latence.

Le Transceiver SDVoE HDMI® 4K60 & USB de Lindy est un extender AV sur IP de haute performance pour les signaux HDMI® 4K60, USB, Audio, IR et RS-232. Il peut être configuré en tant qu'encodeur ou décodeur afin de gérer une installation SDVoE complète. La connexion avec un commutateur réseau 10G peut se faire via le cuivre avec un câble standard Cat.6A ou supérieur, ou en ajoutant un module fibre optique SFP+ (non inclus).

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD, les vidéos non compressées peuvent être visionnées avec une clarté stupéfiante, tandis que la prise en charge supplémentaire du HDR (High Dynamic Range) permet d'afficher le contenu avec une luminosité accrue, des contrastes plus importants des noirs et des blancs et une gamme de couleurs beaucoup plus large.

Cette unité offre différentes fonctions de connexion en mode multicast, telles que la commutation sans interruption, le mur vidéo jusqu'à 9x9 et le multiview jusqu'à 25 fenêtres.

La gestion des appareils peut se faire avec le contrôleur Lindy SDVoE (No.38364) fournissant une interface visuelle basée sur le web avec un aperçu du signal et des opérations de glisser-déposer rendant la configuration de l'installation rapide et intuitive. La gestion peut également se faire par le biais de n'importe quel codec SDVoE, ce qui permet une compatibilité avec d'autres plateformes de streaming logicielles et matérielles.

Outre le signal HDMI®, cet émetteur-récepteur prend en charge la commande IR bidirectionnelle, l'USB 2.0 pour connecter la souris, le clavier et d'autres périphériques USB, la fonction stéréo analogique 3.5mm pour intégrer et extraire l'audio, le contrôle RS-232 et la fonctionnalité PoE.

Veillez noter que cette unité ne fonctionne que lorsqu'elle est connectée à un réseau 10Gigabit. Il peut être contrôlé avec n'importe quel système de contrôleur SDVoE avec support API.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Lindy Extender SDVoE HDMI 4K60 & USB - Transmission AV sur IP. Type: Émetteur AV, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Types de câbles soutenus: Cat6. Technologie de connectivité: Avec fil, Version HDMI: 2.0b, Connecteur de fibre optique: SFP+. Type de source d'alimentation: CC, Tension de fonctionnement: 12 V, Courant de sortie: 1 A. Largeur: 204 mm, Profondeur: 134 mm, Hauteur: 21,5 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 245 mm, Profondeur du colis: 185 mm