

# APC Easy UPS BVX Series BVX700LI-GR - Onduleur - CA 230 V -



## Codes produits :

Référence DA769753

EAN13 : 0731304404583

CUP : -

## Galerie de produits :



## Description brève du produit :

APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 700VA, 230V - Prises Schuko, Interactivité de ligne, 0,7 kVA, 360 W, Sinus, 170 V, 280 V

## Description du produit :

Conçu pour basculer automatiquement sur la batterie de secours, l'onduleur fournit une alimentation électrique sans interruption en cas de panne de courant. Grâce à sa batterie de secours, il régule et maintient une tension de sortie stable afin de protéger efficacement les équipements électroniques contre les fluctuations de tension et les coupures intempestives. Ce dispositif fonctionne avec une tension d'entrée de 230V, dispose d'une puissance nominale de 700VA/360W. Il est capable d'absorber les surtensions jusqu'à 273 joules. Le pack est fourni avec une batterie au plomb étanche, son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Il dispose également de prises de courant protégées contre les surtensions, offrant une sécurité supplémentaire en cas de défaillance électrique ou de pics de tension. L'onduleur est compatible avec une large gamme d'équipements tels que les ordinateurs de bureau, serveurs, routeurs, modems, systèmes de vidéosurveillance ou dispositifs de télécommunication. L'autonomie de sa batterie

permet d'éteindre les équipements en toute sécurité en cas de panne prolongée et de sauvegarder en toute fiabilité les données. Facile à installer, il est également simple à utiliser grâce à son interface de communication et à son voyant d'affichage permettant de surveiller l'état de l'onduleur et de la batterie. L'onduleur répond à la certification RoHS, CE CB et répond aux exigences des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.

APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 700VA, 230V - Prises Schuko. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,7 kVA, Puissance de sortie: 360 W. Types de sortie AC: Type F, Prise mâle: Type F, Nombre de prises en sortie: 2 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Certification: CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2