

# LINDY Extender Matrice HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60 4x4, 150m



Prix du produit :

**2 601,66 €**

Codes produits :

Référence 38345L

EAN13 : 4002888383455

CUP : -

Galerie de produits :



## Description brève du produit :

Lindy Extender Matrice HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60 4x4, 150m, 3840 x 2160 pixels, Émetteur et récepteur AV, 150 m, Avec fil, Noir, HDCP

## Description du produit :

- Extender matrice HDBaseT qui étend et distribue les signaux HDMI®, IR et RS-232 vers 4 écrans à des distances allant jusqu'à 150m
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K60Hz avec HDR
- Comprend des sorties HDMI® en boucle pour le contrôle local
- Prend en charge l'alimentation par câble (PoC), la gestion EDID, le downscaling et les fonctions de désencodage audio
- Garantie de 2 ans

L'extender matriciel Lindy 150m Cat.6 4x4 HDMI® 4K60 HDBaseT est une solution haut de gamme et complète pour commuter et étendre 4 signaux HDMI® à 4 récepteurs HDBaseT en utilisant des câbles Cat.6 ou supérieurs jusqu'à 150m.

Prenant en charge les résolutions jusqu'à 4K60Hz, y compris HDR et 1080p, le Matrix Extender est conçu pour être utilisé dans les applications Pro AV et d'affichage dynamique pour une variété d'environnements tels que l'éducation, le commerce de détail, les écrans immersifs lors d'événements et les salles de conférence.

Il prend en charge plusieurs signaux et fonctions tels que l'audio analogique et coaxial désencastré, la fonction de matrice IR et les signaux de contrôle ou de transmission RS-232. Une gestion EDID avancée permet à l'utilisateur de sélectionner différents modes EDID, tandis que les ports HDMI® Loop-Out intégrés permettent une visualisation simultanée, de sorte qu'un écran local peut être connecté pour surveiller chaque sortie HDBaseT, ou pour créer des zones de visualisation supplémentaires.

La fonctionnalité PoC (Power over Cable) permet d'alimenter l'émetteur et tout récepteur HDBaseT en même temps que les données via un câble réseau Cat.6, ce qui signifie que seule l'unité émettrice doit être mise sous tension.

Cette unité peut être gérée grâce sur les boutons du panneau avant via un menu OSD avec un écran OLED, une télécommande IR (incluse), des commandes RS-232 ou TCP/IP et une interface Web.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Lindy Extender Matrice HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60 4x4, 150m. Type: Émetteur et récepteur AV, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Types de câbles soutenus: Cat6. Technologie de connectivité: Avec fil. Type de source d'alimentation: Secteur, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Largeur: 440 mm, Profondeur: 200 mm, Hauteur: 45 mm. Largeur du colis: 510 mm, Profondeur du colis: 401 mm, Hauteur du colis: 98 mm