

LINDY Extender HDMI & IR Cat.6 50m avec PoC & Loop Out

Prix du produit :

61,66 €



Codes produits :

Référence 38509L

EAN13 : 4002888385091

CUP : -

Galerie de produits :



Description brève du produit :

Lindy Extender HDMI & IR Cat.6 50m avec PoC & Loop Out, 1920 x 1200 pixels, Émetteur et récepteur AV, 50 m, Avec fil, Noir, HDCP

Description du produit :

- Prolonge les signaux HDMI® et IR jusqu'à 50m à l'aide d'un seul câble Cat.6
- Prend en charge les résolutions jusqu'à FullHD 1080p
- Dispose d'une sortie HDMI® en boucle sur l'émetteur pour le contrôle local
- Prend en charge l'alimentation par câble, un seul bloc d'alimentation est nécessaire.
- Garantie de 2 ans

Le prolongateur Lindy 50m Cat.6 HDMI® & IR est une solution simple à utiliser qui permet à l'utilisateur d'étendre les signaux HDMI® jusqu'à 50m à l'aide d'un seul câble Cat.6 ou supérieur à faible coût (non inclus).

Pour plus de commodité, les signaux IR (20-60 kHz) peuvent également être étendus à

l'aide des câbles récepteur et émetteur IR fournis.

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200@60Hz, le contenu vidéo FullHD peut être vu à des distances allant jusqu'à 50m, ce qui est parfait pour une utilisation dans une variété d'applications AV et d'affichage numérique dans un éventail de contextes, y compris les installations résidentielles, l'éducation, les entreprises, le commerce de détail et les soins de santé.

Ce prolongateur est doté d'un port HDMI® en boucle sur l'émetteur pour la visualisation simultanée locale, de sorte qu'un écran local peut être connecté pour la surveillance ou la création d'une zone de visualisation supplémentaire.

La fonctionnalité PoC (Power over Cable) permet au prolongateur de fonctionner à partir d'une seule alimentation connectée à l'émetteur, ce qui permet de placer le récepteur dans des endroits où l'accès aux prises de courant est limité, ce qui en fait un outil idéal pour les installations minimalistes et discrètes.

En outre, le design fin de l'unité, avec ses supports de montage intégrés, permet de l'installer facilement dans des espaces limités, derrière des écrans plats ou des téléviseurs.

Remarque : les longueurs et résolutions indiquées sont possibles avec une connexion directe entre l'émetteur et le récepteur à l'aide d'un câble monobrin de bonne qualité de catégorie 6 ou supérieure. L'utilisation d'un autre type de câble ou l'introduction de plaques murales, de coupleurs ou de panneaux de brassage entraînera une réduction des distances possibles.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Lindy Extender HDMI & IR Cat.6 50m avec PoC & Loop Out. Type: Émetteur et récepteur AV, Résolution maximale: 1920 x 1200 pixels, Types de câbles soutenus: Cat5e, Cat6. Technologie de connectivité: Avec fil. Tension de fonctionnement (émetteur): 5 V, Courant de sortie: 1 A, Tension de fonctionnement (récepteur): 5 V. Dimensions du récepteur (L x P x H): 96 x 20 x 68 mm, Poids du récepteur: 440 g, Dimensions du transmetteur (L x P x H): 96 x 20 x 68 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 215 mm, Profondeur du colis: 135 mm