

LINDY Switch Matrix 4x4 USB 3.2 Gen 1



Prix du produit :

486,66 €

Codes produits :

Référence 43406L

EAN13 : 4002888434065

CUP : -

Galerie de produits :



Description brève du produit :

Lindy Switch Matrix 4x4 USB 3.2 Gen 1, 5 Gbit/s, Noir, Métal, Rotatif, CE, FCC, RoHS & REACH, USB Type-A, USB Type-B

Description du produit :

- Prise en charge de l'USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), rétrocompatibilité USB 2.0/1.1
- Commutation entre ordinateurs à l'aide de boutons, TCP/IP avec interface graphique Web ou commandes RS-232
- Commutateur matriciel avec fonction de présélection
- Plug & Play, aucun logiciel requis
- Garantie de 2 ans

Le commutateur matriciel Lindy USB 3.2 Gen 1 permet à l'utilisateur de partager jusqu'à 4 dispositifs USB avec jusqu'à 4 hôtes de différentes manières : en appuyant sur les boutons du panneau avant, via l'interface graphique Web et en utilisant des commandes RS-232.

Il est possible de sauvegarder jusqu'à 8 configurations prédéfinies, de changer le nom des hôtes et des périphériques à partir de l'interface graphique et à l'aide des commandes, pour des opérations faciles et fluides.

Ce commutateur matriciel est idéal pour le partage d'imprimantes, de périphériques de stockage ou de webcams dans les environnements de bureau, pour les systèmes de présentation en salle de conférence, les applications KVM ou industrielles. Il peut prendre en charge les périphériques USB 3.2 Gen 1 avec des taux de transfert de

données allant jusqu'à 5 Gbit/s, USB 2.0 et USB 1.1, ce qui est parfait pour une utilisation avec plusieurs PC ou Mac.

Chaque port USB Type-A fournit jusqu'à 900mA d'alimentation à l'appareil connecté.

Information à propos de l'USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10Gbit/s.

Lindy Switch Matrix 4x4 USB 3.2 Gen 1. Bande passante: 5 Gbit/s. Couleur du boîtier: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal, Type de commande: Rotatif. Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B. Tension d'entrée AC: 12 V, Courant d'entrée: 3 A. Largeur: 221 mm, Profondeur: 105 mm, Hauteur: 26 mm